



BLANKE BASEMAX

BLANKE BASEMAX masse d'égalisation légère permettant de former des surfaces lisses conjointement avant la pose de BLANKE PERMAT, BLANKE PERMATFLOOR et BLANKE PERMATOP. Le système à deux composants est formé de matériaux légers de remplissage sous forme de granulés de verre soufflé et d'un liant à base de ciment. Avec l'égalisation légère, les surfaces non lisses peuvent être égalisées de 5 à 100 mm, sèchent rapidement et le revêtement peut être posé après seulement 12 heures. La mise en oeuvre des systèmes BLANKE PERMAT, BLANKE PERMATFLOOR et BLANKE PERMATOP à carrelé peut s'effectuer très rapidement.

Avantages :

- > Proportions du mélange (parts en poids) 1:1
- > Léger, charge statique réduite
- > Productif grâce à un grand nombre de composants légers
- > Les doubles composants créent un raccord durable et ferme
- > Séchage rapide
- > Pose du revêtement possible après 12 heures

Conseil d'expert :

- > La structure du matériau de remplissage garantit une masse surfacique très faible. BLANKE BASEMAX est env. 75% plus léger que les chapes traditionnelles.
- > Les canalisations/câbles présents sur le sol brut peuvent être intégrés ou fixés en conséquence.

BLANKE BASEMAX COMPOSANT A (LIANT)

1 sac de 25 kg, proportions du mélange A+B, parts en poids 1:1 UE : 1 sac

Référence	€/kg
288-900	6,34

BLANKE BASEMAX COMPOSANT B (MATÉRIAU DE REMPLISSAGE)

1 sac de 12,5 kg, proportions du mélange A+B, parts en poids 1:1 UE : 1 sac

Référence	€/kg
287-900	6,34

