



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHE FICHE

### BLANKE DIBA

Afdichtbaan voor „afdichtingen in overlapping“ volgens de ZDB-richtlijnen, volgens bouwnormen onderzocht en goedgekeurd



#### Eigenschappen

- > Scheuroverbruggend
- > Waterdicht
- > Bescherming aan gebouwen
- > Verouderingsbestand en onrotbaar

#### Productomschrijving

BLANKE DIBA is een scheuroverbruggende afdichtingsbaan met een middenkern in zacht polyethyleen, aan beide zijden van een speciaal vliesweefsel voorzien voor de goede aanhechting van de lijm mortel. Het is zowel binnen als buiten in vloer- en wandbereik onder keramische betegeling toepasbaar.

#### Technische gegevens

Rollbreedte:	1,0 m
Rollengte:	5,0 / 30,0 m
Dikte:	200 µ
Verbruik:	ca. 1,05 bis 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

\*Toebehoren:

BLANKE DIBA 12,5  
BLANKE DIBA 15  
BLANKE DIBA 20  
BLANKE DIBA 12,5 CORN-A/CORN-I  
BLANKE DIBA FLEX 12  
BLANKE DIBA FLEX 20  
BLANKE DIBA 10 SK  
BLANKE DIBA 15 SK  
BLANKE DIBA BM (Bodenmanschette)  
BLANKE DIBA WM (wandmanschette)  
BLANKE DIBA RKM (Rohrkragenmanschette)  
BLANKE DIBA -COLL/DIBA COLL ZSD

#### Toepassing / Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig en zonder hoogteverschil te zijn waarbij in aanmerking komen : calciumsulfaat, cementgebonden, beton, oude betegeling of natuursteen, andere in sanitaire cellen zoals badkamers, doucheruimten, zwembadboorden alsook industriebereik. Ook verwarmde constructies komen in aanmerking. De ondergrond moet droog zijn en vrij van losse onderdelen die een minder goede hechting zouden verzekeren. De vlakheid zal vooraf gecontroleerd worden en desnoods eerst uitgevlakt worden.

#### Verwerking

Op de voorbereide ondergrond een geschikte lijm mortel volgens DIN EN 12004 en DIN EN 12002 S1 met een rechte lijmkam 4 mm uitkammen. De op maat versneden banen in de verse lijm mortel aanbrengen en met een troffel goed aandrukken zodat er geen luchtbelletten meer aanwezig zijn. Ter hoogte van de voegen met minstens 5 cm overlapping verlijmen. Voor de stootvoegen, hoeken, overlappingsen, aflopen de Blanke-toebehoren gebruiken. Wanneer alles goed afgedicht is kan men met het verlijmen van de betegeling aanvatten. Meer details daarover kan u in onze verwerkingshandleiding vinden.

**Aandacht:** Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

#### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 01.12.2008