



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE SIDEKO

Treppen- und Sicherheitsprofil zur rutschhemmenden und optisch ansprechenden Gestaltung von Stufenkanten



Technische Daten

Profil mit Einlegestreifen:

Lieferlänge:	1,0 / 1,25 / 2,50 m
Höhe:	8,0 / 10,0 mm
Profilstärke:	1,0 mm
Profilbreite:	36,0 mm
Befestigungsschenkel:	25,0 mm
Farbe (Einlegestreifen):	grau, nussbraun, graphitschwarz
Material (Profil):	Aluminium; silberfarbig, eloxiert

Nur Profil:

Lieferlänge:	2,5 / 3,0 m
Höhe:	8,0 / 10,0 mm

Nur Einlegestreifen:

Lieferlänge:	2,5 / 25 m
Material:	Kunststoff
Farben:	grau, nussbraun, graphitschwarz

Abdeckkappen:

Höhe:	8,0 / 10,0 mm
Material:	Metall
Farben:	schwarz

Eigenschaften

- > Rutschfest
- > Feste Konstruktion
- > Dekorativ
- > Sicher

Produktbeschreibung


Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil besteht aus einem gepressten Aluminiumprofil und einem Einlegestreifen aus Kunststoff in vier verschiedenen Farben. Die Kunststoffeinlagen sind leicht geriffelt und dadurch besonders rutschfest. Sie haben durch die Konstruktion einen absolut festen Sitz im Aluminium-Basisprofil. Die Eloxierung in Silber- und Goldfarben ist mit erhöhter my-Stärke für den höher belasteten Bodenbereich ausgeführt. Bei besonders starker Beanspruchung ist ein Verschleiß nicht auszuschließen.

Einsatzgebiete

Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil ist geeignet in privaten sowie in mittelmäßig frequentierten Bereichen im Innenbereich. Die Verwendbarkeit des Profiltyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder sonstigen Belastungen zu klären.

Verarbeitung

Belagsmaterial zunächst höhengerecht an der Setzstufe ansetzen. Im Kantenbereich über der Setzstufe Fliesenkleber auftragen. Das BLANKE SIDEKO Stufenprofil in das Kleberbett eindrücken und so ausrichten, dass die Vorderkante des Trägerprofils mit der Setzstufenfliese bündig abschließt. Den dreieckgelochten Befestigungsschenkel und die Auftrittsfläche vollflächig mit Fliesenkleber überspachteln. Die Auftrittsfliese fest eindrücken und so ausrichten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt. Die Fliesen müssen im Profimbereich vollsatt verlegt werden. Eine Fuge von ca. 2 mm zum Profil ist freizulassen und mit Fugenmörtel auszufüllen.



Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 20.03.2017