



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE SIDEKO

Trap- en veiligheidsprofiel als anti-slipafwerking en optische verfraaiing van trapboorden



Technische gegevens

Profiel met inlegstroken:

Leverlengte: 1,0 / 1,25 / 2,50 m

Hoogte: 8,0 / 10,0 mm

Profiel dikte: 1,0 mm

Profiel breedte: 36,0 mm

Bevestigingsflens: 25,0 mm

Kleur (inlegstroken): grijs, notenbruin, grafietzwart

Materiaal (Profiel): aluminium; zilverkleurig, geanodiseerd

Enkel Profiel:

Leverlengte: 2,5 / 3,0 m

Hoogte: 8,0 / 10,0 mm

Enkel inlegstroken:

Leverlengte: 2,5 / 25 m

Materiaal: Kunststoff

Kleuren: grijs, notenbruin, grafietzwart

Afdekkapjes:

Hoogte: 8,0 / 10,0 mm

Materiaal: Metaal

Kleuren: zwart

Eigenschappen

- > Antislip
- > Veilig
- > Decoratief
- > Vast inzetbaar

Productomschrijving


Het BLANKE SIDEKO-PROFIEL bestaat uit geëxtrudeerd aluminium en kunststof inlegstroken in drie verschillende kleuren. Deze inlegstroken zijn lichtjes geribd, anti-slip en door hun constructie vast in het profiel verankerd. De eloxering is in een hoogwaardig zilver- of goudkleurige uitvoering welke een hogere belasting toestaat. Bij zeer intensief gebruik is een afslijten van de eloxatie niet uitgesloten.

Toepassing

Het BLANKE SIDEKO-PROFIEL kan zowel in privé-ruimten als middelmatig belastbare ruimten binnenhuis gebruikt worden. Het type materiaal zal gekozen worden in functie van de chemische, mechanische alsook andere belastingen.

Verwerking

Het profiel horizontaal aan de trapboord met de flenzen in de tegellijm drukken en juist plaatsen. Aan de zijkanten de profielen ook met tegellijm afwerken / opvullen. De binnenzijde der voorkant van het profiel komt net tegen de voorzijde van de optrede. De tegels vol in de tegellijm zo plaatsen dat de bovenkant ervan gelijk komt met de bovenzijde van het trapprofiel. Tussen beide een voeg van ongeveer 2mm laten en volledig met voegmortel vullen.



Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voerecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012