



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE DECO-TRAPPROFIEL - FLORENTINA

Esthetische afwerking en bescherming van traptreden



Eigenschappen

- > Beschermend
- > Rustiek
- > Decoratief

Productomschrijving

Het BLANKE DECO-TRAPPROFIEL-FLORENTINA geeft aan de traptreden een esthetisch karakter alsook biedt een volledige bescherming van de trapboorden tegen afschilfering en mechanische belastingen. De trapprofielen zijn in de uitvoeringen messing, aluminium en roestvrij staal leverbaar.

Toepassing

Het BLANKE DECO-TRAPPROFIEL-FLORENTINA is in combinatie met het uitwerken van traptreden in tegels en natuursteen binnenhuis inzetbaar bij privéwoningen met een matig loopverkeer. De juiste materiaalkeuze wordt in relatie tot de te verwachten chemische, mechanische of andere belastingen gekozen.

Verwerking

Het trapprofiel in de verse tegellijm drukken en de aansluitende tegels op dezelfde hoogte ermee plaatsen. Het overstekende gedeelte van het trapprofiel dient het verticale gedeelte van de trapafwerking te bedekken. Daarbij erop letten dat holle ruimten tussen trapprofiel en de trapafwerking vermeden wordt. Hierbij wordt de bevestigingsflens van de profielen dan ook volledig met tegellijm uitgekamd. Bovenkant optrede en trapprofiel komen op gelijke hoogte waarbij tussen beiden een voegbreedte van ongeveer 2 mm wordt gelaten en volledig met voegmortel wordt gevuld. Bij het reinigen van de roestvrij stalen profielen in geen geval staalwol of een staalborstel gebruiken omdat hierdoor de beschermingslaag weggenomen wordt en aldus roestvorming kan optreden. De reinigingsmiddelen mogen geen zoutzuren of chloor bevatten. Direct na het plaatsen van de profielen in de tegellijm en het opvoegen de aluminiumprofielen van cementresten ontdoen opdat plekvorming zou vermeden worden.

Technische gegevens

Messing verchroomd glanzend:


Leverlengte:	1,25 / 2,5 m
Hoogte:	8,0 / 10,0 / 12,5 / 15,0 mm
Profiel dikte:	1 mm
Afdekking:	7 mm
Bevestigingsflens:	25 mm

Aluminium; zilverkleurig geanodiseerd:

Leverlengte:	1,0 / 1,25 / 1,5 / 2,5 / 3,0 m
Hoogte:	8,0 / 10,0 / 12,5 mm
Profiel dikte:	1 mm
Afdekking:	7 mm
Bevestigingsflens:	25 mm

Roestvrij staal / roestvrij staal geborsteld:

Leverlengte:	2,5 m
Hoogte:	9,0 / 11,0 mm
Profiel dikte:	1 mm
Afdekking:	8 mm
Bevestigingsflens:	32 mm



Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 03.01.2012