

# **BLANKE** DIBA-CUBE



BLANKE DIBA-CUBE ist das elegante Punktentwässerungs-System von Blanke. Mit dem einkürzbaren Ablaufgehäuse für Einbauhöhen von 54 mm bis 90 mm (zzgl. Belag) ist BLANKE DIBA-CUBE das perfekte System für bodengleiche Duschen. Ausgestattet mit einem Dichtring mit werkseitig verbundenem Abdichtungsvlies, garantiert das System höchste Sicherheit und lässt sich optimal an das BLANKE DIBA ABDICHTUNGS-SYSTEM anbinden. Der Rahmen aus Kunststoff ist für Beläge von 8–18 mm in der Höhe verstellbar. Der variable Siphon für eine Sperrwasserhöhe bis max. 50 mm, die Designabdeckung aus gebürstetem Edelstahl sowie die Ablaufleistung von 30 l/min komplettieren das System.

#### DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK


#### Dichtring mit integriertem Abdichtungsvlies

- > Flexible Einbauhöhe (54 bis 90 mm)
- > Rahmen mit Gefälleanpassung
- > Mehr Sicherheit durch zweite Entwässerungsebene
- > Schmutzstopp beim Einbau dank Estrichschutzkappe
- > Integriertes Haarsieb
- > Elegante Optik


## **BLANKE** DIBA-CUBE











### **TECHNISCHE DATEN**

Einbauhöhe in mm: 54-90 mm exkl. Fliesenstärke

Material

Korpus: ABS
Rostabdeckung: Edelstahl
Abdichtung: Polyäthylenvlies

Siphon komplett: ABS

Verbindung zum Ablaufrohr: Steckmuffe DN 40

Farbe der ABS-Teile grau Abdichtungsring: Gummi

Kapazität

Ablaufleistung: 30 l/min

Abmessungen

Rostabdeckung in mm (L1) (B1): 93/93 Korpus in mm (L2) (B2): 100/100 Sperrwasserhöhe in mm: 25 - 50 Ablaufrohr in mm (d): 40 Abdichtung in mm: 320 × 320

Abstand bis Mitte Ablauf

(von oben) (A1): 34-70 mm

Abstand bis Mitte Ablauf

(von unten) (A2): 20 mm

Abstand Hinterkante Korpus bis Vorderkante

Ablaufstutzen (A3): 170 mm

Beratung und Verkauf:









# Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76 58642 Iserlohn/Germany T +49 (0)2374 507-0 F +49 (0)2374 507-4230 E info@blanke-systems.de