




FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

FICHE TECHNIQUE

BLANKE AQUA VERRE

Profilé mural innovant et facile d'emploi avec réception intégrée pour l'insertion d'un pare-douche en verre, en complément à BLANKE AQUA-KEIL VERRE



Propriétés

- > Réception verticale l'insertion d'un pare-douche en verre
- > Montage sans alésage dans la zone de la douche
- > Sans coupage des carreaux
- > Montage simple le long de la jointure possible

Description du produit

BLANKE AQUA-VERRE est un profilé mural en inox pour l'insertion d'un pare-douche en verre. En même temps, ce profilé permet une finition élégante des zones de douche aux zones adjacentes entre les carreaux et l'enduit et/ou peut être intégré dans les jointures des carreaux. Le profilé peut être utilisé pour le montage à droite et à gauche.

Domaines d'application

BLANKE AQUA-VERRE est un profilé mural en inox pour l'insertion d'un pare-douche en verre dans les salles de bain et les douches dans le domaine privé ou public.

Traitement

Enfoncer BLANKE AQUA-VERRE avec l'équerre d'ancrage perforé dans le lit de colle fraîche et l'aligner. Respecter la hauteur de montage de BLANKE AQUA-KEIL VERRE La coupe du profil au niveau requis doit être éventuellement effectuée avec une scie à métaux. Les carreaux doivent être posés dans la zone du profil exempts de cavités et avec un écart de 2 mm au profilé. La tige du profilé utilise l'espace des jointures, évitant ainsi des coupes de carreaux. Après le jointoiment des carreaux, le profilé doit être fermé des deux côtés des carreaux avec du silicone RTV neutre.

Lors du nettoyage de l'inox, il ne faut jamais utiliser de la laine d'acier ou des brosses afin d'éviter la génération de particules d'abrasion génératrices de rouille. Les agents de nettoyage doivent être exempts de l'acide chlorhydrique et du chlore.

Lors du montage terminal, le pare-douche en verre peut être inséré dans la réception du profilé et étanchéifié.

Important: Il n'y doit avoir aucun contact entre le verre et l'inox. Des écarteurs appropriés doivent être utilisés. La jointure entre le verre et le profilé doit être fermée avec du silicone.

Données techniques

Longueur livrée :	2,0 m
Hauteur du profil :	25,0 mm
Longueur livrée :	2,1 m
Hauteur du profil :	25,0
Épaisseur des carreaux possible :	jusqu'à 12,0 mm
Épaisseur du verre possible :	jusqu'à 12,0 mm
Profondeur de la réception du verre :	13,0 mm
Épaisseur du profil :	0,8 mm
Équerre d'ancrage :	31,5 mm
Matériau :	inox brossé inox finition satinée (1.4301)
Butée :	Gauche/droite

Attention: The proper and successful application of our products is outside our control. Therefore, we can only guarantee the quality of our products within the scope of our terms and conditions. However, we cannot be held responsible for the successful application of our product. This data sheet shall render all previous technical information about this product invalid. We reserve the right to changes based on technical advancements. Information that exceed the scope of this bulletin and is provided by our staff, requires our written confirmation.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 02.05.2013