



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE BALCON EQUERRE

Profilé de bordure et de finition des chants du carrelage



Caractéristiques :

- > Stabilité de la couleur
- > Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries
- > Protège les rebords des balcons

Description du produit :

BLANKE BALCON EQUERRE un profilé de bordure angulaire en qui est utilisé en finition des revêtements céramiques. Il protège ainsi les rebords des balcons des intempéries et des décompositions et leur offre une finition propre. La face inférieure du montant à déviation oblique sert de larmier et protège ainsi la maçonnerie de l'humidité. Le système est complété par de nombreux raccords et angles intérieurs et extérieurs.

Technische Daten

Epaisseur du profilé : 2,5 mm
Aile de fixation : 88,7 mm
Matériaux : Aluminium
Couleurs : gris moyen, brun cuivre ancien ou acier spécial

BLANKE BALCON EQUERRE COIN EXTÉRIEUR 90° :

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm
Hauteur : 8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Dimension extérieur : 240 x 240 mm

BLANKE BALCON EQUERRE COIN INTÉRIEUR 90° :

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm
Hauteur : 8,5 / 10,5 / 12,5 mm
Dimension extérieur : 150 x 150 mm

RACCORDS BLANKE BALCON EQUERRE :

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm
Hauteur : 8,5 / 10,5 / 12,5 mm

BLANKE BALCON EQUERRE COIN EXTÉRIEUR 135°:

Hauteur de recouvrement : 50 / 80 mm
Hauteur : 8,5 / 10,5 / 12,5 mm

Domaines d'utilisation :

BLANKE BALCON PROFILÉ de bordure est utilisé sans drainage en combinaison avec la natte d'étanchéité BLANKE DIBA sur les balcons et les terrasses.

Traitement :

Enfoncer l'aile de fixation du profilé BLANKE BALCON PROFILÉ de bordure dans la couche de mortier colle sur le bord de la chape et la recouvrir complètement de mortier colle.

Appliquer sur la partie antérieure de l'aile de fixation la colle mono-composante BLANKE DIBA-COLL pour coller la bande d'étanchéité BLANKE DIBA 20. Coller ensuite entièrement la bande d'étanchéité BLANKE DIBA 100 en partant de l'aile de fixation.

Note: La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre cont rôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais n à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 22.11.2008