



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE BALCON DRAINAGE ET PARE-GRAVIER

Profilés de balcon pour finition de bordure de carrelage et de plaques avec une ouverture d'écoulement



Données techniques :

Longueur fournis:	2,5 m
Epaisseur de revêtement:	60,0 / 80,0 mm
Epaisseur du profilé:	1,5 mm
Hauteur totale:	115,1 / 135,1 mm
Ouverture d'écoulement:	25 x 6 mm
Aile de fixation:	90 mm
Matériaux:	Aluminium
Couleurs:	gris moyen, brun cuivre ancien ou acier spécial
Raccords BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier:	
Longueur:	40 mm
Hauteur:	60,0 / 80,0 mm
BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier coin extérieur et intérieur 90°:	
Hauteur:	60,0 / 80,0 mm
Dimension extérieur coin extérieur:	240 x 240 mm
Dimension extérieur coin intérieur:	130 x 130 mm
BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier coin extérieur 135°:	
Hauteur:	60,0 / 80,0 mm
Dimension extérieur:	240 x 240 mm
BLANKE RACCORDS universels:	
Hauteur:	0,8 mm
Matériaux:	métal galvanisé

Note: La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Caractéristiques :

- > Stabilité de la couleur
- > Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries
- > Profilé très décoratif
- > Possibilité d'intégrer un système de gouttières

Description du produit :

BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier est un profilé de balcon pour finition de bordure de carrelage et de plaques. Doté d'une ouverture supplémentaire pour y introduire la natte de drainage, il est équipé de petits trous pour un écoulement optimal de l'eau et est posé dans le système avec la natte de drainage BLANKE DRAIN-MAT.

Ce profilé n'est pas seulement un profilé d'écoulement mais aussi un profilé de décoration. Une fixation de gouttière avec le BLANKE RINSYS est possible à tout moment.

Domaines d'utilisation :

BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier est conçu particulièrement pour la finition des balcons et des terrasses, dans lesquels on pose librement les revêtements sur du mortier ou des appuis surélevés. Pour son utilisation comme profilé de finition en combinaison avec des revêtements posés sur un système de plots, le profilé en cache le chant.

Traitement :

Avant l'application des nattes de drainage il faut poser le profilé BLANKE BALCON DRAINAGE et pare-gravier avec l'aile de fixation sur l'étanchéité et l'ajuster si nécessaire dans le sens horizontal et vertical à l'aide de mortier de ragréage. En cas d'utilisation de ce profilé pour lit de gravier, tirer la couche de gravier en fonction de l'épaisseur du revêtement sous l'arête du profilé. Par la suite, le revêtement en dalles de béton sera posé sur le lit de gravier égalisé.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 24.11.2008