



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## TECHNISCHE FICHE

# BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO

Boordprofiel voor tegel- en plaatmateriaalafsluiting



### Eigenschappen

- > Kleurvast
- > UV- en wederbestendig
- > Decoratief
- > Mogelijkheid tot uitbreiding met afvoergoot

### Productomschrijving

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO is een afsluitprofiel voor tegels en plaatmateriaal met een inschuifopening voor de BLANKE DRAIN-MAT. Door de afwateringsopeningen wordt een optimale afvoer van vochtigheid in het systeem met de drainagemat bekomen. Het profiel is bij plaatsing op losse ondergrond technisch een afwateringsprofiel en tezelfdertijd optisch een decoratieprofiel.

### Technische gegevens

Leverlengte:	2,5 m
Vloerbedekkingsdikte:	60,0 / 80,0 mm
Profieldikte:	1,5 mm
Tootale hoogte:	115,1 / 135,1 mm
Afwateringsopening:	25 x 6 mm
Bevestigingsflens: 90 mm	
Materiaal:	aluminium
Kleur:	middengrijs, oudkoperbruin roestvrij staal metallic

#### BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO Verbindingsstuk:

Lengte:	40 mm
Hoogte:	60,0 / 80,0 mm

#### BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO buiten-/binnenhoek 90°:

Hoogte:	60,0 / 80,0 mm
Buitenmaat buitenhoek:	240 x 240 mm
Buitenmaat binnenhoek:	130 x 130 mm

#### BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO buitenhoek 135°:

Hoogte:	60,0 / 80,0 mm
Buitenmaat:	240 x 240 mm

#### BLANKE UNIVERSEEL Verbindingsstuk:

Hoogte:	0,8 mm
Materiaal:	metaall; verzinkt

### Toepassing

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO wordt als randafwerking bij de vloerbedekking op balkons en terrassen toegepast daar waar deze los op een grindbed of tegel dragers geplaatst wordt. Het biedt tevens aan de rand van de betegeling een bescherming van de afboording.

### Verwerking

Het BLANKE BALKON-DRAINAGEPROFIEL PRO wordt met de geperforeerde bevestigingsflens in combinatie met de drainagemat op een afdichting (vb. BLANKE DIBA.100) verlijmd en door uitwerking met lijm mortel juist op zijn plaats gezet. Bij toepassing als grindafboording wordt de vulling grind overeenkomstig de laagdikte onder de bovenkant van de opstaande kant profiel in mindering gebracht. Aansluitend worden de betondallen los op het geëgaliseerde grindbed gelegd.

**Aandacht:** Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

### Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Auteur: PIJ 24.11.2008