

INFORMATION TECHNIQUE

Auteurs: PIJ 07/09/2009

Blanke Profilé de transition pour tapis


Une transition efficace entre carrelage et moquette

Caractéristiques:

- · Protège les chants des carreaux adjacents
- A une fonction de raccordement

Description du produit :

Blanke•Profilé de transition pour moquette est un profilé de transition utilisé comme raccordement et transition entre des revêtements de sol de hauteurs différentes. Les chants adjacents des carreaux sont ainsi protégés des contraintes mécaniques. Ce profilé est disponible en laiton, aluminium ou en INOX.



Blanke•Profilé de transition pour moquette est recommandé pour les transition et les raccordements entre revêtements en carrelage et la moquette au niveau des seuils de portes ou des zones de transition plane. Dans le cas d'utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont susceptibles d'être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à des contraintes mécaniques importante ou autres, il convient d'en faire confirmer la possibilité d'utilisation.

Traitement :

Enfoncer l'aile de fixation perforée de Blanke•Profilé de transition pour moquette dans le mortier-colle frais et l'ajuster. Presser les carreaux dans la colle et les ajuster de façon à les mettre de niveau avec le profilé.. Les carreaux doivent être collé sur toute leur surface.

Réserver un espace d'environs 1,5mm entre le profilé et les carreaux qui sera ultérieurement entièrement rempli avec un mortier joint. Glisser la moquette sous la partie ouverte du profilé lors de sa mise en place.



Données techniques:

Longueur fournis: 1,0 / 2,5 / 3,0* m

Hauteur: 8,0 / 10,0* mm

Hauteur II: 5,0 mm (INOX)

6,0 mm (Laiton et aluminium)

Aile d'ancrage: 37,5 mm (INOX)

31,0 mm (Laiton et aluminium)

Matériau: laiton

Aluminium; naturel

Aluminium; argenté mat, anodisé

Acier Inoxydable

Page 1 sur 1

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.