



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT

Profilé pour l'absorption des tensions de pression, de traction ou de cisaillement



Caractéristiques :

- > PVC souple et rigide écologique
- > Absorbe les tensions de pression, de traction ou de cisaillement
- > Résistant aux intempéries et à la lumière UV
- > Résistant aux moisissures et aux bactéries
- > Résistant aux alcalis et aux acides

Description du produit :


BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT en PVC dur et souple conçu pour pose sur mortier. Ce profilé est conçu pour absorber les pressions et charges mécaniques. La partie en PVC souple au milieu forme la zone de mouvement. Il est spécialement conçu pour absorber les tensions de pression, de traction, de cisaillement qui surviennent dans la chape et il empêche leur transmission vers le revêtement.

Domaines d'utilisation :

BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT conçu pour la réalisation de joints de fractionnement dans des chapes, des revêtements en carreaux de céramique, en pierre naturelle ou en pierre reconstituée, posés sur mortier. Ces profilés sont destinés spécialement pour l'utilisation dans des projets industriels. Il est à préciser son application dans des cas individuels spécifiques, selon les produits chimiques prévus, les contraintes mécaniques ou d'autres.

Traitement :

Choisir BLANKE PROFILÉ DE JOINT DE MOUVEMENT en fonction de la hauteur de la construction et le placer latéralement et l'aligner. Poser les carreaux adjacents sur un même niveau. Au cas de l'utilisation du profilé sur le même niveau que les carreaux, il faut alors laisser un espace pour le joint, et le remplir de mortier joint de jointolement par la suite.



Données techniques:

Longueur fournie :	3,0 m
Largeur :	8,0 mm
Hauteur :	30,0 mm 40,0 mm 50,0 mm 60,0 mm
Matériau :	PVC-dur PVC-souple
Couleur :	gris béton

Note: La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 01.12.2008