



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE Zwaarlastbewegingsvoegprofiel

Bewegingsvoegprofiel voor mechanisch hoog belastbare ruimten



Eigenschappen

- > Hoge belastbaarheid
- > Bestand tegen chemische belastingen (roestvrij staal en messing)
- > Schimmel- en bacteriewerend

Productomschrijving


Het BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL is een onderhoudsvrij bewegingsvoegprofiel voor hoog mechanische belasting bij tegels en natuursteen te gebruiken. Het biedt aan de tegelkanten een bescherming waar men met rollend materiaal overheen rijdt. De driehoekgeperforeerde flenzen in aluminium, messing of roestvrij staal zijn door een speciale siliconenvulling met elkaar verbonden. Dankzij de boordafwerking van de profielen worden de tegelkanten optimaal beschermd. Een bijkomende functie is het geluidsonderbrekend effect tussen de vloerbedekking alsook het verminderen van de stapen lichaamsklank.

Toepassing

BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL is ideaal inzetbaar bij magazijn- en productieruimten, inkoopcentra, ondergrondse garages of voor vloerbedekkingen in binnen- en buitenbereik welke machinaal gereinigd worden.

Verwerking

Het BLANKE ZWAARLASTBEWEGINGSVOEGPROFIEL in de verse tegellijn indrukken en juist plaatsen. Hierbij dient erop gelet te worden dat de bewegingsvoegen in de ondergrond op dezelfde lijn overgenomen worden. De aansluitende tegels volvlakig naast het profiel verlijmen, holruimten vermijden en zorgen dat de bovenkant tegel en profiel op dezelfde hoogte komt. Tussen beide materialen een voegbreedte van 1 tot 1,5 mm laten en volledig met een voegmortel vullen.



Technische gegevens

Aluminium natuur

Leverlengte: 3,00 / 2,50 m
Hoogte: 3 / 4,5 / 6 / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 15 / 18,5 / 22 / 25 / 30 mm

Messing

Leverlengte: 3,00 / 2,50 m
Hoogte: 8 / 10 / 12,5 / 15 / 18,5 / 22 / 25 / 30 mm

Roestvrij staal V2A (grondstof 1.4301)

Leverlengte: 3,00* / 2,50 m
Hoogte: 3* / 4,5* / 6* / 8* / 10* / 11* / 12,5* / 15* / 18,5 / 20 / 22* / 25 / 30 mm

Profiel dikte: 1,0 mm

Breedte silicone: 6,0 mm

Totale breedte: 11,6 mm

Bevestigingsflenzen: 21,0 mm

Kleur silicone: gris

*in 3,00 m en 2,50 m verkrijgbaar

Aandacht: het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij zelf niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop- en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorrecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 02.12.2008