



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

## INFORMATION TECHNIQUE

### BLANKE BALCON BP

Profilé de balcon pour revêtements mince en pose collée



#### Caractéristiques

- > Stabilité de la couleur
- > Résistant aux rayons ultra violets et aux intempéries
- > Protège le bord des chapes
- > Possibilité d'intégrer un système de gouttières

#### Description du produit

BLANKE BALCON BP est spécialement conçu pour les revêtements minces en pose collée. Dispose en bordure avant d'un enfoncement de soutien pour obtenir un assemblage rigide avec le revêtement. Des raccords et un angle extérieur soudé hermétiquement sont disponible en tant qu'accessoires. Une fixation de gouttière avec BLANKE RINSYS est possible à tout moment.

#### Technische Daten

Longueur fournis:	2,5 m
Épaisseur de revêtement:	1,6 mm
Épaisseur du profilé:	1,4 mm
Hauteur totale:	55,1 mm
Aile de fixation:	88,7 mm
Matériaux:	Aluminium
Couleurs:	gris
Raccords BLANKE BP :	
Longueur:	40 mm
Hauteur:	55,1 mm
BLANKE BP 90°:	
Dimension extérieur:	240 x 240 mm
Hauteur:	55,1 mm
BLANKE RACCORDS UNIVERSELS:	
Hauteur:	0,8 mm
Matériaux:	métal galvanisé

#### Einsatzgebiete

BLANKE BALKON BP approprié pour les revêtements des bords des balcons et des terrasses qui sont déjà dotés d'une pente au niveau de la chape. Dans le cas d'utilisations spécifiques, particulièrement lorsque les locaux sont susceptibles d'être en contact avec des produits chimiques, ou sujet à des contraintes mécaniques importante ou autres, il convient d'en faire confirmer la possibilité d'utilisation.

#### Verarbeitung

Appliquer une couche de colle sur le bord et enfoncer l'aile de fixation de Blanke BALKON BP dans cette couche fraîche de contact et l'ajuster. La fixation au dessus de l'aile de fixation est réalisée à l'aide de BLANKE TISSU en fibre de verre auto-adhésif 15SK. L'aile de fixation doit être entièrement recouverte par le revêtement de façon qu'il arrive à fleur de la bordure du profilé.

**NOTE:** La mise en œuvre de ce produit est réalisée hors de notre cont rôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité d u produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

#### Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70  
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de  
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 21.11.2008