FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHE FICHE

BLANKE BALKON COATING PROFIEL

Balkonprofiel voor dunne kunstharsbedekking

Technische gegevens

Leverlengte:	2,5 m
Vloerafdekingsdikte:	1,6 mm
Profieldikte:	1,4 mm
Befestigingsflens:	55,1 mm
Befestigungsschenkel:	88,7 mm
Materiaal:	aluminium
Kleur:	grijs

BLANKE BALKON Coating Profiel Verbindingsstuk:

Lengte:	40 mm
Hoogte:	55,1 mm

BLANKE BALKON Coating Profiel buitenhoek 90°:

Buitenmaat:	240 x 240 mm
Hoogte:	55,1 mm

BLANKE UNIVERSEEL-Verbindingsstuk:

Hoogte:	0,8 mm
Materiaal:	metaall; verzinkt

Eigenschappen

- UV- en wederbestendig
- Kleurvast
- Beschermt de randafwerking
- Mogelijke uitbreiding met een afvoergoot

Productomschrijving

Het BLANKE BALKON COATING PROFIEL is speciaal voor dunne bedekkingen ontworpen. Aan de binnenkant vooraan het profiel is er een verdiepte verankeringsgleuf om een optimale verbinding met de vloerbedekking te verzekeren. Verbindingsstuk en een dichtgelaste buitenhoek zijn als toebehoren leverbaar. Het profiel kan ook met de BLANKE RINSYS-AFVOERGOOT uitgebreid worden.

Toepassing / Ondergrond

Het BLANKE BALKON-COATING PROFIEL wordt als randafwerking bij de vloerbedekking op balkons en terrassen toegepast. De dekvloer dient in helling te liggen. Het juiste profieltype zal in functie van de te verwachten mechanische en chemische belasting gekozen worden.

Verwerking

Het BLANKE BALKON-COATING PROFIEL wordt met de geperforeerde bevestigingsflens op de rand van de dekvloer in een contactlaag van dunbedmortel ingebed en over de volle oppervlakte uitgespateld. Op dit flensgedeelte van het profiel het BLANKE GLASVEZELBAND 15 SK aanbrengen. De vloerbedekking wordt dekt dan het flensgedeelte volledig af zodat daar een goede verankering plaatsvindt.

Aandacht: Het juist en vakkundig gebruik van onze producten kunnen wij niet altijd controleren. De garantie geldt dus enkel voor de kwaliteit van onze producten binnen onze verkoop - en leveringsvoorwaarden maar niet voor het verwerken ervan. Deze technische fiche vervangt elke voorafgaande uitgave. Wij behouden ons het voorecht, veranderingen welke een technische verbetering kunnen betekenen, door te voeren. Informatie van onze medewerkers, die buiten het bestek van deze folder uitgaat, dient met een schriftelijke bevestiging te gebeuren.

Blanke GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-76
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 21.11.2008