



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE ULTRA-MONOKORN

BLANKE ULTRA-MONOKORN est un mortier de drainage pour l'égalisation des couches d'ancrage supérieure de BLANKE ULTRA-DRAIN



Caractéristiques :

- > Résistant au gel et au sel (salage des chaussées en cas de verglas)
- > Très perméable à l'eau
- > Mise en oeuvre facile
- > Sans solvants

Description du produit :

BLANKE ULTRA-MONOKORN est un mortier bicomposant à base de résine époxy, émulsionnable à l'eau, sans solvants pour balcons et terrasses à utiliser avec BLANKE BALKON-SYSTEM 1 premium PLUS. Ce produit permet une évacuation encore plus efficace de l'eau, sous des revêtements céramiques et les pierres naturelles et empêche ainsi l'accumulation d'eau sous le mortier.

Données techniques :

Perméabilité à l'eau env.:	15,0 l/min/m ²
Densité env.:	1,6 kg/dm ³
Résistance à la flexion env.:	7,0 N/mm ²
Résistance à la compression env.:	15,0 N/mm ²
Module élastique statique env. :	1,5 N/mm ²
Délai de traitement:	20 - 30 min bei +20°C
Température de mise en oeuvre:	de + 1°C à max. +30°C
Consommation env.:	3,5 à 4,0 kg/m ²
Conditionnement:	26,8 kg
Rapport de mélange:	25 kg grain 1,8 kg résine A:B =1:1 A:B = 0,9 kg : 0,9 kg Mélange à l'eau: 2 l
Stockage:	24 Mois

Domaines d'utilisation :

L'adhésif pour coller la natte de drainage BLANKE ULTRA-DRAIN doit être pris et sec.

Traitement :

Mélanger le mortier de drainage bicomposant. A l'aide d'un racloir ou d'une raclette en caoutchouc faire pénétrer le produit dans les aspérités de la partie supérieure d'ancrage de la natte. Retirer l'excédent de mortier de façon que la surface soit en uniforme et lisse. La surface fraîchement réalisée doit sécher pendant au moins 12 heures et doit être protégée pendant ces 12 heures de l'humidité et de la pluie (par exemple en la couvrant). Par la suite et une fois le temps de séchage atteint, les carreaux doivent être collés avec le procédé combiné du Buttering / Floating en utilisant un adhésif flexible C2. Après le durcissement de l'adhésif du carrelage on peut alors jointoyer la zone.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation. Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant à ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 03.12.2008