



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLANKE DI-SECURE

Universell einsetzbarer, selbsthaftender Schnittschutz zum Schutz der Abdichtung im Verbund in Eck- und Übergangsbereichen



Technische Daten

Lieferlänge	5,0; 10,0; 25 m
Materialbreite	50 mm
Materialstärke	0,7 mm
Material	Aramid Gewebe

Materialeigenschaften

- > Dünn
- > Selbsthaftend
- > Flexibel
- > Doppelt gewebt

Produktbeschreibung

BLANKE DI-SECURE ist ein aus Aramid Gewebe bestehendes Schnittschutzband. Das doppelt gewobene Band ist schlauchförmig ausgebildet. BLANKE DI-SECURE ist für den Schutz der Abdichtung in Eck- und Übergangsbereichen geeignet.

Untergründe/Einsatzgebiete

BLANKE DI-SECURE ist einzusetzen auf dem selbstklebenden Verbundabdichtungs-System BLANKE DISK und den dazugehörigen Systembestandteilen BLANKE DISK WB Wannendichtband sowie auf dem Verbundabdichtungssystem BLANKE DIBA. Weitere Einsatzmöglichkeiten bei den BLANKE Linienentwässerungen und Abdichtungssystemen im Verbund, die der AIV-F entsprechen.

Verarbeitung

Für die Verarbeitung ist das BLANKE DI-SECURE auf die fachgerecht ausgeführte Verbundabdichtung in den Eck- und Übergangsbereichen aufzukleben. Das Einsetzen des Schnittschutzbandes erfolgt vor der Fliesenverlegung händisch oder mittels Kelle. Die Verlegung der Wand- oder Bodenfliesen erfolgt im Dünnbettverfahren. Im Anschluss ist der Fliesenbelag auszufugen und nach der angegebenen Trocknungszeit dauerelastisch mit Silikon zu versiegeln.

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 03.05.2018