

Die Vorteile von BLANKE PERMATOP SF im Überblick:

- > Minimale Aufbauhöhe von nur 14 mm
- > Schnellreagierend
- > Sehr geringe Trocknungszeiten
- > Schnelle Verlegung ohne Wartezeiten
- > Einfacher Ausgleich durch die im System enthaltene Energieverteilungsschicht BLANKE SF FILLER

Wichtige Hinweise:

Bei einem Verlegeabstand (VA) von 10 cm benötigen Sie 10 lfm BLANKE SF KLETT-TEC pro m². Bei einem Verlegeabstand von 5 cm benötigen Sie 20 lfm BLANKE SF KLETT-TEC pro m². Der Mehrbedarf an BLANKE SF FILLER beträgt bei 1 mm/m² = 1,60 kg. Die maximale Höhe des SF FILLERS ab der SK-Fasergewebematte SF BASE beträgt 20 mm.

Mehr Infos zu BLANKE PERMAT finden Sie ab Seite 70. Weitere Infos zu BLANKE SF FILLER erhalten Sie auf Seite 184.

Die passenden Heizkreisverteiler und SMART HOME Komponenten für BLANKE PERMATOP SF finden Sie ab Seite 92.

Experten-Tipp:

BLANKE PERMATOP SF lässt sich optimal mit BLANKE PERMATOP WALL (Seite 90) kombinieren.

BLANKE PERMATOP SF

BLANKE PERMATOP SF für Fliesen- und Natursteinbeläge zum Heizen und Kühlen von Räumen ist eine modulare Zusammenstellung von optimal aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten. Es besteht aus der selbstnivellierenden Energieverteilungsschicht BLANKE SF FILLER mit integriertem wasserführenden Heiz- und Kühlleiter aus einem hochwertigen PE-Rohr mit Klett-Technologie zur einfachsten Verlegung auf der selbstklebenden Fasergewebematte. Perfektioniert wird das System durch die langjährig bewährte Entkopplungsmatte BLANKE PERMAT und ist für alle Oberbeläge geeignet.

1. BLANKE SF BASE

SK-FASERGEWEBEMATTE

Rolle = 21 m²

VE: 1 Rolle

l=m	b=m	Art.-Nr.	€/m ²
20,00	1,05	684-900	12,53

2. BLANKE RDS 5/50

RANDDÄMMSTREIFEN MIT SK-SOCKEL

Maß: 5 × 50 mm

VE: 1 Rolle

lfm	Art.-Nr.	€/lfm
25	685-900	2,64

3. BLANKE SF KLETT-TEC

HEIZ- UND KÜHLLLEITER MIT 3-LAGEN-TECHNOLOGIE

Ø = 10 × 1,3 mm

VE: 1 Rolle

lfm	Art.-Nr.	€/lfm
70	686-904-070	1,88
120	686-904-120	1,88
500	686-904-500	1,88

4. BLANKE UMLENKBÖGEN 10

FÜR 10 mm ROHR BLANKE SF KLETT-TEC

VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	€/VE
990-900-10	2,13

5. BLANKE SF FILLER

ENERGIEVERTEILSCHICHT

1 Sack = 25 kg

VE: 1 Sack

Art.-Nr.	€/kg
604-900	1,71

6. BLANKE PERMAT

30 Matten/Karton

Maß: 97 × 62 cm

VE: 1 Karton

	Art.-Nr.	€/m ²
1 Karton = 18 m ²	527-904	21,43
1 Palette (11 Kartons) = 198 m ²	527-904	20,37
1 Palette (334 Matten) = 200 m ²	527-904-PAL	20,37

7. BLANKE SF KLEMMVERSCHRAUBUNG

FÜR BLANKE PERMATOP SF

10 mm × 3/4" Eurokonus

VE: 2 Stk.

Art.-Nr.	€/VE
770-900-10	9,21

8. BLANKE KUPPLUNG

FÜR BLANKE PERMATOP SF

3/4" × 3/4" AG

VE: 1 Stk.

Art.-Nr.	€/VE
771-900	4,17



06

07

08



09

10

11

12

BLANKE PERMATOP SF BESTANDTEILE



- 1 BLANKE SF BASE
- 2 BLANKE RDS 5/50
- 3 BLANKE SF KLETT-TEC
- 4 BLANKE UMLENKBÖGEN 10
- 5 BLANKE SF FILLER
- 6 BLANKE PERMAT
- 7 BLANKE SF KLEMM-VERSCHRAUBUNG
- 8 BLANKE KUPPLUNG

Vorteil:
Nutzen Sie die BLANKE UMLENKBÖGEN für die einfache und sichere Einführung von BLANKE SF KLETT-TEC in die Energieverteilschicht SF FILLER.



Expertentipp:
Einfach besser planen mit der App BLANKE PERMATOP NAVIGATOR.

- > Einfache Planung Ihres individuellen PERMATOP-Projekts
- > Unverbindliche Berechnung
- > Kostenfreier Download im App oder Google Play Store

So einfach funktioniert's:



06
07
08
09
10
11
12